

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 5 / 14

L'envasat i etiquetatge hauran de complir les normes (evitar pèrdues materials no susceptibles a ser atacats. etiquetatges clars i lleugers i indelebles)

2.1.14. 03-ES-0833/88-0182

Reial Decret 833/1988, 20 de juliol, per el que s'aprova el Reglament per a l'execució de la llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Es d'aplicació a les activitats de gestió, recipients i envasos buits que hagin contingut relacionats amb els residus tòxics i perillosos.

Condicions d'etiquetatge. obligacions dels productors i emmagatzematge segons l'article 13, 14 i 15.

Els requisits que s'hauran de complir són els següents:

- Les activitats de producció i gestió de residus requereixen autorització administrativa.
- Els petits productors de residus perillosos han d'estar inscrits al corresponent registre.
- L'envasat, etiquetat, abassegament i trasllat de residus perillosos ha de realitzar-se en condicions específiques.
- El trasllat de residus perillosos està sotmès al règim de seguiment i control i requereix tramitar els següents documents: document d'acceptació, notificació de trasllat, document de control i seguiment.
- Els productors, transportistes i gestors de residus perillosos han de mantenir un registre sobre els residus perillosos que manipulen.
- Tots els documents implicats en els tràmits de gestió han mantenir-se arxivats durant un període de 5 anys.

2.1.15. 03-OM-06.02/97-0043

Reglament Metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció.

S'ha d'avaluar:

El volum i característiques dels residus que s'originaran, ja sigui de l'operació d'enderrocament de construccions existents, ja sigui de les operacions d'excavació i de construcció.

Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades

La instal·lació o instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en el cas que no s'utilitzin o no reciclin en la mateixa obra

Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposició del rebuig i abonar-li, si s'escau, els costos de gestió.

2.2. Legislació referent a abocaments i vessaments

2.2.1 01-CA-0130/03-3894

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Aquest Reglament té per objecte regular els serveis públics de sanejament gestionats per les entitats locals de l'aigua (ELA) i altres administracions competents

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 6 / 14

Queda prohibit

- a) El vessament de les substàncies que s'estableixen en l'annex I del present Reglament
- b) La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permeteixin el seu vessament al sistema excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'ente gestor.
- c) El vessament d'aigües blanques al sistema quan es pugui adoptar una solució tècnica alternativa per existir al voltant de l'activitat una xarxa separativa o llera pública. En cas contrari haurà d'obtenir-se un permís específic per realitzar aquests vessaments.

Els usuaris i usuàries titulars dels permisos de vessament tindran que adaptar la seva activitat i si procedeixin les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions adoptades pels ents gestors en aplicació del Pla de seguretat i d'emergència del sistema.

ANEX I: Substàncies prohibides

- a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o tamanys tal que, per si mateixes o per integració amb altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin les feines de la seva conservació o manteniment.
- b) Dissolvents o líquids orgànics inmiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables.
- c) Olis i greixos flotants.
- d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
- e) Gases o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
- f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb altres, originin o puguin originar:
 - 1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
 - 2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
 - 3. La creació d'atmosferes molests, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin la feina del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
- g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dins de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer malbé o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
- h) Residus de naturalesa radioactiva.
- i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
- j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que puguin produir-se a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius a l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents.
- Diòxid de carboni: 15 000 parts per milió.
- Diòxid de sofre: 5 parts per milió.
- Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
- Clor: 1 part per milió.
- Sulfhidric: 10 parts per milió.
- Cianhidric: 4,5 parts per milió.
- k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, seguin quines siguin les seves característiques.
- m) Residus d'origen pecuari.

La documentació que s'ha d'aportar per a obtenir el permís de vessament, s'especifica en l'annex III.

- El titular del permís de vessament ha de comunicar a l'ens gestor qualsevol avaria o incident que pugui afectar a la qualitat del vessament.
- El titular del permís de vessament ha de comunicar a l'ens gestor qualsevol futura circumstància que pugui variar la qualitat del vessament.

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 7 / 14

- El titular del permís de vessament ha d'adaptar la seva activitat i instal·lacions al que indiqui el pla d'autoprotecció preparat per l'ens gestor
- Si es produeix una descàrrega accidental, s'ha de comunicar a l'ens gestor, a l'Ajuntament i a l'Agència Catalana de l'Aigua i especificar les dades que s'indiquen en el decret i adoptar les mesures necessàries per a minimitzar efectes negatius.

2.2.2. 01-CA-0006/99-2936

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua.

Aquesta Llei pretén ordenar les competències de la Generalitat i de les entitats locals en matèries d'aigua i obres hidràuliques, regular l'organització i funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya, mitjançant una actuació descentralitzadora, coordinadora i integradora que ha de comprendre la preservació, protecció i millora del medi, i establir un nou règim de planificació i econòmic-financer del cicle hidrològic.

El règim econòmic-financer fa referència al cànon de l'aigua en els articles 37, 38, 39, 40, 41 i 42 d'aquesta llei.

Requisits que són d'aplicació

- Es crea un cànon de l'aigua sobre el consum real o potencial, que ha de ser satisfet pels usuaris d'aigua en baixa que la rebin a través d'una entitat subministradora o la captin per mitjà d'instal·lacions pròpies o en règim de concessió.
- L'ocupació o utilització dels bens de domini públic hidràulic segons l'article 104 de la Llei 29/1985, de aigües, que requereixin autorització o concessió es graven amb un cànon d'ocupació.

2.2.3. 01-CA-0083/96-2180

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

Regularitza el procediment aplicable per a l'obtenció per part de titulars d'abocaments d'aigües residuals, de l'autorització prevista a la normativa sectorial aplicable, i estableix normes d'adaptació de caràcter transitori.

Les normes contingudes en aquest Decret són d'aplicació a tots els abocaments d'aigües residuals que es realitzin tant amb caràcter directe com indirecte, i qualsevol que sigui el medi receptor de l'afluent, l'autorització dels quals correspongui atorgar-la a la Junta de Sanejament en exercici de les competències que pertoquen a la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües i costes.

2.2.4. 01-ES-0001/01-1076

Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.

Deroga algunes lleis i articles d'altres. Les Lleis que es veuen afectades són la 29/1985, 46/1999, 42/1994, 9/1996, 13/1996 i 11/1999.

L'objecte fonamental d'aquesta Llei és la regulació del domini públic hidràulic i de l'ús de l'aigua. El domini públic hidràulic està constituit per:

- Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies.
- Les lleres de corrents natural, continues o discontinues.
- Els llits dels llacs i llacunes i dels embassaments superficials en lleres públiques.
- Els aquífers subterrànis.

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 8 / 14

- Les aigües procedents de la desalació de l'aigua de mar una vegada que fora de la planta de producció, s'incorporen a qualsevol dels elements senyalats en els apartats anterior. La Llei estableix les mesures necessàries per la protecció del domini públic hidràulic i de la qualitat de les aigües continentals, desenvolupant entre altres, el règim de les autoritzacions d'ús, de la concessió d'aigües i de les autoritzacions del vessament, així com el règim. Les disposicions transitòries de la Llei regulen la situació administrativa, drets i règim d'adaptació a la nova llei dels titulars d'aprofitaments d'aigua i d'autoritzacions d'ocupació o utilització del domini públic hidràulic o d'altres drets conforme a la normativa que es deroga.

2.2.5. 01-ES-0849/86-0103

Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985. De 2 d'agost, d'Aigües.

Es consideren abocaments els que es realitzen directe o indirectament a les lleres dels rius. Directes (realitzat immediatament sobre el curs del riu o canal de regadiu) i indirecta (realitzat en claveguerams, canals de desguàs i pluvials). Les substàncies contaminants, una primera relació elegida en funció de la seva toxicitat, persistència o bioacumulació, i una segona on els seus efectes es graduen segons el tipus i característiques del medi receptor afectat, tenint per a cada relació actuacions diferents (article 254).

Requisits que cal complir:

- En les zones de policia i servitud només estan permesos determinats usos i activitats.
- L'ús de les aigües requereix concessió administrativa.
- Està prohibit contaminar les aigües o degradar el seu entorn.
- Els abocaments d'aigües i productes residuals al DPH han d'estar autoritzats.
- L'ocupació o utilització dels bens del DPH està gravada amb un cànon.
- Els abocaments al DPH està gravats amb un cànon.

2.2.6. 01-OM-10.02/00-0059

Reglament Metropolità d'Abocaments d'Aigües Residuals

Té per objecte l'ordenació i la intervenció administratives de la utilització, mitjançant connexions i abocaments d'aigües residuals, del servei públic de les xarxes de clavegueram de titularitat municipal i de la xarxa metropolitana d'evacuació i de sanejament de la que és titular l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, (Entitat Metropolitana).

Totes les edificacions i establiments han d'abocar les seves aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram o a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament mitjançant l'adeguada connexió.

No s'admeten abocaments d'aigües residuals a cel obert, ni a instal·lacions d'evacuació fora de servei, ni la injecció dels abocaments en el subsòl.

Allà on hi hagi clavegueram separat, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de desguàs i de baixants, i s'ha d'evitar en tot moment la barreja d'aigües residuals i pluvials. En aquests supòsits, està totalment prohibida la connexió de qualsevol conducte d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals.

Allà on hi hagi xarxes separatives de clavegueram, les aigües pluvials no es poden abocar en la xarxa de les aigües residuals, ni aquestes en la xarxa de les pluvials encara que es tracti d'aigües industrials no contaminades, tant si són de refrigeració com de qualsevol altra mena.

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 9 / 14

Davant d'una situació d'emergència o perill l'usuari té el deure de comunicar la situació a l'Entitat Metropolitana i a l'estació depuradora d'aigües residuals a la qual estigui connectat l'establiment del que és titular, amb l'objecte d'evitar o bé reduir els danys.

Totes les edificacions i establiments han de comptar amb la corresponent connexió al clavegueram municipal o bé a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament degudament autoritzada.

Queda totalment prohibit abocar directament o indirecta a les instal·lacions municipals de sanejament:

1. Matèries sòlides o viscoses en quantitats o mesures que, per si mateixes o per integració amb altres, produueixin obstruccions o sedimenta que impedeixin el correcte funcionament de la claveguera o dificultin els treballs per a la seva conservació o el seu manteniment. Les matèries són les següents: greixos, budells, teixits, animals, fems, ossos, pels, pells, vísceres, sang, plomes, cendres, escòries, sorres, cal apagada, residus de formigó i lletades de ciments o aglomerants hidràulics, fragments de pedres, marbres, metalls, vidre, palla, llumadures, retalls de gespa i podes en general, draps, lúpul, desferres de paper, fusta, plàstic, quitrà, residus asfàltics i de processos de combustió, olis lubricants usats minerals o sintètics, incloent aigua-oli, emulsions, agents espumants i en general tots aquells sòlids de qualsevol procedència i de mida superior a 1.5 cm en qualsevol de les seves tres dimensions.

2. Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables tals com benzina, naftalè, petroli, bencè, toluè, xilè, tricloroetilè, percloroetilè, dissolvents orgànics, olis volàtils, etc.

3. Olis i greixos flotants.

4. Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.

5. Matèries colorants: S'entenen com matèries colorants els sòlids, líquids o gases tals com tints, vernissos, laques, pintures, pigments i altres productes afins, que incorporats a les aigües residuals, les coloreja de manera que no poden eliminar-se amb cap dels processos de tractament usuals que es fan servir a les E.D.A.R.

2.3 Legislació referent a Població

2.3.1. 02-CA-0016/02-3675

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

L'objecte de la present Llei es regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta als ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocats per soroll i vibracions, i al mateix temps estableix un règim d'intervenció administrativa que sigui d'aplicació en tot el territori de Catalunya.

Queden sotmesos a la present Llei qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament inclosos en els annexos que originen sorolls i vibracions.

2.3.2. 02-ES-0212/02-0052

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 10 / 14

Les màquines posades en servei per a l'execució de les obres hauran de portar el marcat CE de conformitat.

El marcat CE anirà acompañat de la indicació del nivell de potència acústica garantida.

El marcat CE de conformitat, així com la indicació del nivell de potència acústica garantida es col·locaran de manera visible, llegible i indeleble en cada màquina.

La declaració CE de conformitat inclourà les dades següents:

- nom i direcció del fabricant o del seu representant autoritzat establert en la Unió Europea.
- nom i direcció de la persona que conserva la documentació tècnica.
- descripció de la màquina.
- procediment d'avaluació de la conformitat que s'ha seguit i, en el seu cas, nom i direcció de l'organisme notificat que hagi intervingut.
- nivell de potència acústica mesurat en una màquina representativa del tipus.
- nivell de potència acústica garantit per a la màquina de que es tracti.
- referència a la Directiva 2000/14/CE.
- declaració de que la màquina compleix els requisits de la Directiva 2000/14/CE.
- si procedeix, la declaració o declaracions de conformitat i les referències a altres Directives comunitàries que s'hagin aplicat.
- lloc i data de la declaració.
- dades de la persona autoritzada a firmar la declaració vinculant jurídicament en nom del fabricant o del seu representant autoritzat establert en la Unió Europea.
- El nivell de potència acústica garantida de les maquines que figuren en el annex XII estarà subjecte únicament a marcat d'emissió sonora.

En el cas que la maquinària sigui anterior al 2000, caldrà que compleixi la Directiva Europea anterior, 79/113 CEE.

2.3.3. 08-OM-26.03/99-0005 (00)

Ordenança General del Medi Ambient Urbà, aprovada definitivament per acord del Consell Plenari de data 26 de març de 1999 (Ajuntament de Barcelona)

3.4.1 Protecció de l'atmosfera:

En les obres d'enderrocament i en totes aquelles activitats que originin producció de pols, es prendran les precaucions necessàries per tal de reduir la dispersió al mínim possible. En tot cas, l'empresa responsable de l'enderroc haurà de garantir que no es dispersin a l'atmosfera productes o materials perillosos o nocius, com l'amiant i altres d'acord amb la reglamentació tècnica que sigui d'aplicació en cada moment.

3.4.2 Contaminació acústica i per vibracions:

S'estableixen 5 zones de sensibilitat:

- Zona tipus I. Sectors del territori d'alt confort acústic.
- Zona tipus II. Sectors amb predomini de sòl urbà, urbanitzable o no, d'ús d'habitatge i residencial.
- Zona tipus III. Sectors amb predomini de sòl urbà, urbanitzable o no, d'ús d'habitatge, residencial, comercial i de serveis.
- Zona tipus IV. Sectors amb predomini de sòl urbà, urbanitzable o no, d'ús industrial.
- Zona tipus V. Sectors amb predomini de sòl urbà, urbanitzable o no, afectat de servidors acústiques.

Nivells sonors guia en l'ambient exterior:

Zon	Període diürn (07.00 a 22.00 hores)	Període nocturn (22.00 a 07.00 hores)
-----	--	--

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 11 / 14

a		
I	60 dB(A)	50 dB(A)
II	65 dB(A)	55 dB(A)
III	70 dB(A)	60 dB(A)
IV	75 dB(A)	65 dB(A)

A les vies de les zones II i III on la intensitat mitjana diària de trànsit de vehicles (IMD) és igual o superior a 25000 vehicles, els nivells sonors guia s'incrementen en 5 dB(A), tant en el període diürn com en el nocturn. Per a totes les zones acústiques, en aquelles àrees on no puguin accedir els vehicles el nivell guia corresponent al període nocturn serà de 45 dB(A).

La delimitació de les zones de servitud, com també els nivells sonors guia que s'hi permeten, es determinaran a cada cas concret de forma específica.

Nivells de vibracions màximes

Zona	Acceleració vertical màxima (LA)	
	Dià	Nit
I	61	58
II	64	61
III	67	64
IV	70	67

L'hora de treball (treballs a la via pública) ha d'estar comprès entre les 8 i les 22 hores. Només en casos especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari amb prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, el qual determinarà els nous horaris i, si fos el cas, nous nivells guia superiors als establerts per a la zona.

La maquinària utilitzada haurà de limitar-se a determinats nivells sonors i estarà sotmesa a controls per a garantir la qualitat acústica. Els nivells màxims i la metodologia de mesura són els establerts a les corresponents Directrius de la Comunitat Europea.

L'obra objecte d'estudi s'engloba en la Zona tipus III

3.4.3 Ús del sistema de sanejament

Les activitats potencialment contaminants requeriran estar en possessió d'una autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram.

No es poden fer, ni al clavegueram municipal ni a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en l'Annex 1 del Reglament Metropolità (3.1)

Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament d'aigües residuals tota classe de matèries i productes de la construcció en estat líquid, sòlid o gasos que tenen la consideració de residus municipals, industrials, industrials especials, tòxics, perillosos o radiactius, o qualsevol altre categoria de residus existents o que, en el futur, es pugui establir.

En particular està prohibit l'abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals, olis de cuina cremats i totes les matèries, substàncies i productes que, amb caràcter indicatiu i no exhaustiu, es relacionen a l'Annex 2 del Reglament Metropolità (3.1)

Els cabals punta abocats a la xarxa o podran excedir del sèxtuple (6 vegades) en un interval de 15 minuts, o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitjà diari.

Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua de dilució en els abocaments excepte en les situacions d'emergència o perill.

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa pel seu aprofitament.

En els articles 105, 106 i 107 es descriuen les actuacions a seguir en cas d'emergència.

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 12 / 14

Els abocaments directes al mar o a la llera pública i els indirectes que s'efectuen per mitjà d'instal·lacions no compreses en la xarxa de clavegueram municipal o dels col·lectors de la xarxa metropolitana d'evacuació han de ser autoritzats per l'Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya (ACA).

El permís de salvaguarda del clavegueram serà preceptiu en totes les obres d'infraestructures importants que es facin al subsòl de Barcelona, essencialment, totes les obres del ferrocarril metropolità (). Abans del començament de les obres d'infraestructures esmentades, se'n farà el seu replanteig en presència dels serveis tècnics responsables del clavegueram. Aquests serveis tècnics podran inspeccionar les obres durant la seva construcció i seran els encarregats de rebre-les, pel que fa al clavegueram, un cop acabades.

Els usuaris de la xarxa municipal de clavegueram i de la xarxa metropolitana d'evacuació i sanejament, subjectes a autorització d'abocament, han de facilitar semestralment a l'Entitat Metropolitana tota la informació relativa als seus consums d'aigua, independentment de quina sigui la seva font d'abastament.

3.4.4 Gestió de residus i runes

Les disposicions d'aquest capítol no són d'aplicació a les terres i altres materials assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d'obra nova.

El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via pública s'ha d'efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats.

Ni en contenidors metàl·lics, ni en sacs col·locats a la via pública, no es poden dipositar residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma, o d'enderrocs d'immobles, siguin caracteritzables com a residus especials, d'acord amb allò que disposa el Catàleg de residus de Catalunya.

La col·locació de contenidors metàl·lics i sacs de runes a la via pública ha de ser autoritzada per l'Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència, en la qual s'indicarà el termini per al qual s'atorga.

L'article 176 enumera les condicions de l'evacuació, lliurament i dipòsit de runes i altres residus de la construcció. Les condicions d'instal·lació i retirada dels contenidors s'indiquen a l'article 179

Els vehicles en què s'efectua el transport de terres i runes han de reunir les condicions adequades per evitar l'abocament del seu contingut a la via pública.

En la càrrega i descàrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions per impedir que s'embruti la via pública.

No és permès que els materials transportats ultrapassin les vores superiors dels vehicles. Tampoc no es permet la utilització de suplements addicionals no autoritzats per augmentar les dimensions o la capacitat de càrrega dels vehicles ni dels seus contenidors.

Els materials transportats s'han de cobrir o protegir, de manera que no se'n desprengui pols ni es produueixin abocaments de materials a la via pública.

Els promotores de l'obra i els titulars de la llicència d'edificació, solidàriament amb els transportistes de terres i runes estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram de la via pública que s'hagi embrutat com a conseqüència de les operacions de càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals.

2.3.4. 08-OM-27.11/98-0013(99)

Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.

Els contractistes de les obres o instal·lacions hauran de protegir la zona en la què es porten a terme els treballs de forma que s'impedeixi l'embrutiment dels espais públics, l'escampadissa de materials o el risc de les persones o dels béns situats a la via pública.

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 13 / 14

És obligat utilitzar contenidors de residus per dipositar la runa. El règim dels contenidors o dels sacs de runes i la recollida de runes resta sotmès específicament a allò que es disposa a l'Ordenança del Medi Ambient Urbà.

En el cas que a la via pública no hi hagin voreres, els sacs i contenidors s'instal·laran de forma que no obstrueixin la circulació de persones i vehicles, ni l'accés als immobles.

Els contenidors i els materials de les obres seran retirats de la via pública en acabar-se el termini esmentat a la llicència d'ocupació i, en tot cas, en el termini màxim de vint-i-quatre hores després de finalitzar les obres. Així mateix, cal retirar els contenidors quan quedin plens.

2.3.5. 79/113/CEE.

Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros, relativas a la determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción.

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción definidos en el apartado 2, para los que se prevén disposiciones detalladas en directivas especiales.
2. A efectos de la presente Directiva se entiende por máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción, los materiales, equipos, instalaciones y máquinas de obras de construcción o sus elementos que, de acuerdo con su tipo de fabricación, sirvan para efectuar trabajos en obras de ingeniería civil y de construcción, sin que estén destinados principalmente al transporte de mercancías o de personas y respecto a los cuales es conveniente determinar la emisión sonora.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, los tractores de uso agrícola y forestal así como las máquinas elevadoras.

Artículo 2

Cuando una directiva determinada regule la determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción a que se refiere el artículo 1, esta emisión habrá de determinarse de conformidad con las disposiciones que figuran en el Anexo.

Artículo 3

Las modificaciones que sea necesario introducir con el fin de adaptar al progreso de la técnica las disposiciones que figuran en el Anexo, se adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 5.

Artículo 4

1. Se crea un Comité para adaptar al progreso de la técnica las directivas encaminadas a la eliminación de los obstáculos técnicos que se oponen a las transacciones comerciales en el sector de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción, en adelante denominado «Comité», que estará formado por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.
2. El Comité establecerá su reglamento interno.

Artículo 5

1. Cuando se recurra al procedimiento que se establece en el presente artículo, el Comité será convocado por su presidente, bien a iniciativa de éste, bien a instancia del representante de un Estado miembro.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto referente a las medidas que hubieran de adoptarse. El Comité emitirá su dictamen en relación con este proyecto en un plazo que podrá fijar el presidente en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. La decisión se adoptará por mayoría de cuarenta y un votos, ponderándose los votos de los Estados de acuerdo con el apartado 2 del artículo 148 del Tratado. El presidente no tomará parte en la votación.
3. a) La Comisión adoptará las medidas propuestas cuando se ajusten al dictamen del Comité.
- b) Cuando estas medidas no se ajusten al dictamen del Comité o a falta de éste, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que haya que adoptar. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.
- c) Cuando, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la propuesta al Consejo, éste no se hubiera

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE

Proj.Exec. d'un aparcament a l'Av Verge de Montserrat del Prat de LI.

Pàg: 14 / 14

pronunciado la Comisión adoptará las medidas propuestas.

Artículo 6

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la presente Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir de su notificación e informarán de inmediato a la Comisión.

2. Los Estados miembros cuidarán de que se ponga en conocimiento de la Comisión el texto de las disposiciones de derecho interno que adopten, en relación con el sector regulado por la presente Directiva.

Artículo 7

Los destinatarios de la presente directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1978.

Por el Consejo

El presidente

G BAUM

(1) DO n.º C 76 de 7.4.1975, p. 37.

(2) DO n.º C 263 de 17.11.1975, p. 42.