

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS</b>							
K218A410	m2 Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man. Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor local existent	224					224,00
							224,000
K21A20VI	u Arrencada de full i bastiment de tancament o portam de vidre de Arrencada de full i bastiment de tancament o portam de vidre de grans dimensions amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor						
	porta actual	1					1,00
	nova porta	1					1,00
							2,000
K21A20RE	u Desmuntatge de reixa existent sobre fusteria d'alumini amb mitja Desmuntatge de reixa existent sobre fusteria d'alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor ventil.lacions zona existent	3					3,00
							3,000
K21615GL	m2 Enderroc de tancament de guix laminat, amb mitjans manuals i càr Enderroc de tancament de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor tancaments buits façana	2	3,80	4,40			33,44
		2	3,30	4,40			29,04
		1	3,15	4,40			13,86
		1	2,00	4,40			8,80
							85,140
K216477P	m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrr Enderroc puntual / obertura de buit en paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual, previ tall del tram a enderrocar amb màquina de disc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor divisio dos locals	1	1,50	3,08			4,62
		1	5,10	3,08			15,71
							20,330
K219CANL	m Formació de canal en paviment de gres existent, amb marcat previ Formació de canal en paviment de gres existent, amb marcat previ, tall en paviment 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, enderroc amb mitjans manuals i martell elèctric de franja de paviment, i carrega manual de runa sobre camió o contenidor canaletes instal.lacions	3	8,00				24,00
							24,000

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

<b>CAPITOL 01.02 DIVISIONS</b>						
E618566K	m2	<b>Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat mort.ciment,400x200x2</b>				
		Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari				
	zona serveis	3	3,55	4,40	46,86	
		1	11,30	4,40	49,72	
		1	6,60	4,40	29,04	
					125,620	
E618561V	m2	<b>Paret de tancament de dues cares vistes de 11 cm de gruix de blo</b>				
		Paret de tancament de dues cares vistes de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari				
	magatzem	1	12,60	4,40	55,44	
		1	1,65	4,40	7,26	
		1	5,90	4,40	25,96	
					88,660	
E6524A4B	m2	<b>Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N78mm, /400mm(48mm),1xA(15m</b>				
		Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2.\text{K/W}$				
	Local existent	2	2,88	4,08	23,50	
		1	1,90	4,08	7,75	
		1	3,55	4,08	14,48	
	local nou	1	5,06	4,08	20,64	
		2	5,20	4,40	45,76	
		1	3,06	4,40	13,46	
		1	2,00	4,40	8,80	
		1	2,65	4,40	11,66	
	sobre envà mòbil	1	5,20	1,10	5,72	
					151,770	
E6524ATR	m2	<b>Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senz</b>				
		Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2.\text{K/W}$				
	façana local nou	1	14,70	4,40	64,68	
		-2	3,80	4,20	-31,92	
		1	22,52	4,40	99,09	
		-2	3,30	4,20	-27,72	
		-1	3,15	4,20	-13,23	
		-1	2,00	4,20	-8,40	
	sobre paret de gero	1	3,20	3,20	10,24	
					92,740	
E6524AHD	m2	<b>Trasdossat directe de placa de guix laminat hidrofogat, tipus p</b>				
		Trasdossat directe de placa de guix laminat hidrofogat, tipus pladur WA amb 1 placa de 15 mm de gruix, fixada mecànicament, sobre envà o trasdossat de pladur existent				
	sobre mitgera - zones humides	1	2,88	4,04	11,64	
		1	0,93	4,04	3,76	
		1	1,85	4,04	7,47	
					22,870	

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E6524ACL	<b>m2 Fomració de calaixos o folrat de pilars amb trasdossat de plaque</b> Fomració de calaixos o folrat de pilars amb trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W						
	pilars	2	3,00	4,40			26,40
		6	1,00	4,40			26,40
	retorns clima	10	1,50	4,40			66,00
							118,800
E652120B	<b>m2 Increment per substitució de placa normal de cartró guix tipus pl</b> Increment per substitució de placa normal de cartró guix tipus pladur n de 15 mm per placa de cartró guix hidròfuga i resistent a l'aigua de 15 mm de gruix tipus pladur wa, en trasdossats, envans i sostres de cartró guix.						
	envans	2	1,90	4,08			15,50
		2	3,55	4,08			28,97
		2	3,06	4,40			26,93
		2	2,00	4,40			17,60
		2	2,65	4,40			23,32
							112,320
E66E0328	<b>m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre lami</b> Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 4+4 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, inclou p.p. de portes del mateix vidre, amb perfil·leria perimetral d'alumini i amb ferramentat , col·locada						
	mampares vidre	1	6,99	4,08			28,52
		1	3,20	4,08			13,06
		1	4,44	4,08			18,12
		1	4,10	4,40			18,04
		1	4,75	4,40			20,90
							98,640
E66E043P	<b>m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de p</b> Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb un 60 % de superfície envidriada amb vidre laminar de seguretat 4+4, amb sistema de suspensió sobre perfil·leria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels perímetre dels taulers, inclòs p.p. de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramentat col·locada						
	local exist	1	3,80	4,08			15,50
	local nou	1	4,20	4,40			18,48
		2	3,20	4,40			28,16
							62,140
E612BR1V	<b>m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/revestir</b> Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2						
	confinat paviment	1	8,40	0,45			3,78
		1	4,00	0,45			1,80
		1	2,85	0,45			1,28
							6,860
EAU15A20	<b>m2 Envà mòbil bidireccional format per mòduls de 0,6x3,5 m de dimen</b> Envà mòbil bidireccional format per mòduls de 0,6x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema plegable, amb carril superior sense guia inferior, inclòs subestructura d'acer de fixació al sostre. col·locat						

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	divisio sala	1	5,20	3,03		15,76	
							15,760
E69110FE	m2						
	<b>Gelosia de peça ceràmica vidriada, color a escollir, de 200x100</b>						
	Gelosia de peça ceràmica vidriada, color a escollir, de 200x100x70 mm, model Rectangular de Ceràmica FARRÉS o similar equivalent, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i enmarcada lateralment amb dues pletines d'acer de 10 mm de gruix i 230mm d'ample fixades a la fusteria d'alumini, lacades del mateix color RAL de la fusteira d'alumini,						
	gelosies	11	1,00	4,00		44,00	
							44,000

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01.03 REVESTIMENTS</b>							
<b>SUBCAPITOL 01.03.01 ARREBOSSATS I ENRAJOLATS</b>							
E8251235	m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-25p/m2,col.						
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)						
	serveis	2	1,60	1,20			3,84
		2	1,90	1,20			4,56
		4	1,88	1,20			9,02
	abocador	2	3,53	1,20			8,47
		2	0,93	1,20			2,23
	serveis	2	3,06	1,20			7,34
		2	1,57	1,20			3,77
		2	1,20	1,20			2,88
		2	1,75	1,20			4,20
		4	2,00	1,20			9,60
		2	2,35	1,20			5,64
		2	1,65	1,20			3,96
							65,510
<b>SUBCAPITOL 01.03.02 ENGUIXATS</b>							
E8122212	m2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6						
	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, inclòs part proporcional de formació d'arestes i racons i reglada de sòcol.						
	serveis-local tecnic	2	3,53	3,20			22,59
							22,590
<b>SUBCAPITOL 01.03.03 CELS RASOS</b>							
E842L84B	m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acab						
	Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 1200 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat semi oculta, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim						
	local existent i oficines	321					321,00
	despatxos zona nova	1	5,20	9,55			49,66
	zona de pas	1	3,65	4,67			17,05
	zona taules treball	1	2,15	14,21			30,55
	tabica	1	14,21	1,20			17,05
							435,310
E842L8AC	m2 Panells absorbents acústics model ACUSTIART d'acustica Integral o						
	Panells absorbents acústics model ACUSTIART d'acustica Integral o similar equivalent, de 2000x1000x50 mm, color a escollir per la direcció d'obra, fixat suspes del sostre horitzontal o vertical, amb suspensió amb cable d'acer amb sistema Ceiling Fixing Kit.						
	zona taules treball	14	4,00	0,50			28,00
							28,000
E844M211	m2 Formació calaix cel ras plaques guix laminat tipus A,g=15mm,col.						
	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim						
	ventil.lacions façana despatxos existents	1	3,80	1,00			3,80
		1	4,12	1,00			4,12
		1	3,65	1,00			3,65
		6	1,00	1,00			6,00

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	encaix cel ras sala juntes	2	3,50	1,00		7,00	
		2	2,20	1,00		4,40	
	tabica zona taules treballa	1	14,20	1,00		14,20	
							43,170
E844TR01	<b>u Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques per a re</b> Formació de registre de 60x60 cm en cel ras amb plaques per a revestir de 13-15 mm de gruix de mides segons projecte, amb mecanismes i amortiguadors d'obertura, col.locat sobre estructura metàl·lica d'acer galvanitzat suspesa del forjat. inclòs la part proporcional de cargols, tractament de juntes, empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar. maquines	3				3,00	
							3,000
E844I01G	<b>m2 Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de cartró guix</b> Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de cartró guix per a revestir de 15 mm de gruix sistema fix amb entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada, inclosa part proporcional de perfil perimetral d'alumini així com tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar. zones maquinaria	1	2,88	3,55		10,22	
		1	5,87	3,55		20,84	
							31,060
E7C9JJLR	<b>m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de den</b> Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,429$ m2K/W i una resistibilitat al fluxe d'aire $R \geq 5$ Kpa.s/m2, col·locada amb fixacions mecàniques. zones maquinaria	1	2,88	3,55		10,22	
		1	5,87	3,55		20,84	
							31,060
E7CDQ2CA	<b>m2 Placa fibra polièster 30kg/m3,G=18 pkb2</b> Placa de fibra de polièster fonoabsorbent de 30 kg/m3 de densitat i 18 mm de gruix amb vel protector bituminos, tipus PKB2 d'ACÚSTICA INTEGRAL o equivalent, col.locat adherit per aïllament de so-roll en conductes de ventil.lació, baixants i canonades de tub. folrat baixants	6	4,40	0,50		13,20	
							13,200
<b>SUBCAPITOL 01.03.04 PINTURES</b>							
E8989240	<b>m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.</b> Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat sobre parets de bloc perímetre exterior	1	3,53	3,05		10,77	
		1	11,11	3,35		37,22	
		1	9,55	3,05		29,13	
		1	6,60	3,05		20,13	
accés		1	6,60	4,40		29,04	
		1	2,85	4,40		12,54	
magatzem		1	3,25	4,40		14,30	
		1	8,60	4,40		37,84	
		2	1,58	4,40		13,90	
		1	2,35	4,40		10,34	
serveis		2	2,70	3,30		17,82	
		2	3,60	3,30		23,76	
		2	3,06	3,30		20,20	
		2	3,60	3,30		23,76	
		1	4,85	3,30		16,01	
		2	3,60	3,30		23,76	
							340,520

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

---

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E898J2A0	m2	<b>Pint.vert.guiu,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.</b>					
	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat sala accés	2,98	3,03				9,03
		6,16	3,03				18,66
		7	3,03				21,21
		19,76	3,03				59,87
		12,93	3,03				39,18
	sala reunions	5,07	3,03				15,36
		5,2	3,03				15,76
		8,05	3,03				24,39
	despatx	3,52	3,03	2,00			21,33
		3,2	3,03	2,00			19,39
	pas	3,31	3,03				10,03
		3,26	3,03				9,88
		5,06	3,03				15,33
	despatxos baix	5,15	3,35	4,00			69,01
		9,55	4,40				42,02
	zona taules	17,22	4,40				75,77
	mitgera zona serveis i magatzem	10,55	4,44				46,84
		2,551	4,44				11,33
		9,6	4,44				42,62
		0,47	4,44				2,09
		2,62	4,44				11,63
		1,58	4,44				7,02
		4,81	3,35				16,11
	pilars	7	2,20	3,05			46,97
		4	2,20	4,44			39,07

---

689,900

E898K2A0	m2	<b>Pint.horitz.guiu,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.</b>					
	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat sobre cel ras de pladur ventil.lacions façana despatxos existents	1	3,80	1,00			3,80
		1	4,12	1,00			4,12
		1	3,65	1,00			3,65
		6	1,00	1,00			6,00
	encaix cel ras sala juntes	2	3,50	1,00			7,00
		2	2,20	1,00			4,40
	tabica zona taules treballa	1	14,20	1,00			14,20

---

43,170

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01.04 PAVIMENTS</b>							
E5Z15M2R	<b>m3</b> Recrescut amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 Recrescut amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, despatx-sala rampa accés post						
		1	43,00	0,40			17,20
		1	10,50	0,40			4,20
		1	2,85	0,40			1,14
							22,540
E9361560	<b>m2</b> <b>Solera de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grand</b> Solera de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat manual despatx-sala rampa porta posterioro						
		1	43,00				43,00
		1	10,50				10,50
		1	2,85				2,85
							56,350
E9DC1J3B	<b>m2</b> <b>Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu</b> Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) despatx-sala pas						
		42					42,00
		1,75					1,75
							43,750
E9U361AV	<b>m</b> <b>Sòcol de rajola de gres porcel·lanic polit premsat , de 10 cm d'</b> Sòcol de rajola de gres porcel·lanic polit premsat , de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) despatxos zona elevada zona pas rampa sala juntes						
		1	3,19				3,19
		2	3,23				6,46
		2	3,30				6,60
		1	3,26				3,26
		1	3,08				3,08
		2	8,75				17,50
		1	6,20				6,20
							46,290
E9QH23B3	<b>m2</b> <b>Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial</b> Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, AC5, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 10 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, hidròfug, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm local existent i oficines zona alta despatxos zona baixa						
		321					321,00
		1	5,20	9,55			49,66
							370,660
E9JEH100	<b>m2</b> <b>Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=25-35mm,h=22mm,tèxtil,enca</b> Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment rampa entrades						
		3,08	1,50				4,62
		1,45	3,35				4,86
		2,85	1,00				2,85
							12,330
E9DC83AL	<b>m2</b> <b>Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat</b> Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3,8 cm de gruix amb nucli de fusta aglomerada, acabat superficial d'alumini i revestiment inferior d'alumini, sala tecnica						
		1,8	3,55				6,39
		2,35	1,60				3,76
							10,150



## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E9Z2A10R	m2 Desbastat i Polit del paviment de formigó local nou		245			245,00	
							245,000
E9M110BE	m2 Tractament líquid superficial per a paviments de formigó, Tractament líquid superficial amb efecte consolidant per a paviments de formigó, amb aplicació de so- lució a base de silicats de liti modificats resistens als raigs UV, tipus Mapecret LI Hardener de Mapei o similar equivalent. local nou		245			245,00	
							245,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01.05 FUSTERIA INTERIOR</b>							
EASA81N2	u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu alt,col. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada magatzem quadre	1 1				1,00 1,00	
							2,000
EAQEA18C	u Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt portes de fusta	10				10,00	
							10,000
EAQEA1TC	u Tanca interior per a lavabo, escastada, amb indicador exterior d Tanca interior per a lavabo, escastada, amb indicador exterior de lliure-ocupat, d'acer inoxidable, col·locada vàters	3				3,00	
							3,000

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.06 FUSTERIA EXTERIOR						
EB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, segons disseny de l				
		Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, segons disseny de la propietat, col·locat sobre vidre portam local existent				
		1	3,80	1,16	4,41	
		1	4,12	1,16	4,78	
		1	3,80	1,16	4,41	
		1	2,50	1,16	2,90	
		1	3,65	1,16	4,23	
					20,730	
EAM2U02F	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 110x210 cm				
		Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 110x210 cm, i 1 vidres laterals fixes de 110x210 i un vidre superior fix de 255xx95 cm, i un vidre lateral fixe de 126x305cm, amb vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, llinda intermitja d'acer acabat lacat amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, maniobra d'obertura automàtica en cas d'incendi, bastiments perimetrals i elements de remat, totalment connectada i en funcionament. tipus F1				
		1			1,00	
					1,000	
1AF2CA1A	u	FA1				
		Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents (color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont tèrmic amb varilla de poliamida de 25 mm, col·locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueïtat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueïtat, amb una fulla abatible vertical, per a un buit d'obra de 100x365 cm, inclòs: bastiment, tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm, segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de pala necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.				
		1			1,00	
					1,000	
1AF2CA2A	u	FA2				
		Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents (color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont tèrmic amb varilla de poliamida de 25 mm, col·locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueïtat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueïtat, amb una fulla abatible vertical, per a un buit d'obra de 100x412 cm, inclòs: bastiment, tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm, segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de pala necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.				
		1			1,00	
					1,000	

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
1AF2CA3A	<p><b>u FA3</b></p> <p>Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueitat, amb una fulla abatible vertical, per a un buit d'obra de 100x100 cm, inclòs: bastiment, tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm, segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	1				1,00	
							1,000
1AF2CA4A	<p><b>u FA4</b></p> <p>Conjunt de tancament d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueitat, amb dues fulles practicables laterals de 1,22x3,05m, amb tanca antipànic i un element central fixe, a 90°, de 3,48x3,05m inclòs: bastiment, tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm, segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	1				1,00	
							1,000
1AF2CA5A	<p><b>u FA5</b></p> <p>Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils de primera qualitat, amb una fulla fixe de 510 x 90 cm. . inclou vidre laminar de seguretat de llunes incolores de 4+4 mm de gruix amb butiral acústic, segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	1				1,00	
							1,000
1AF2CA6A	<p><b>u FA6</b></p> <p>Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueitat, amb tres fulls batents de 60x415cm i dos fulls fixes de 86x415cm. per a un buit d'obra de 380x415 cm, inclòs: bastiment, tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm als elements fixes i vidre aïllant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb tractament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	2				2,00	
							2,000

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
1AF2CA7A	<p><b>u FA7</b></p> <p>Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueitat, amb tres fulls batents de 50x415cm i dos fulls fixes de 86x415cm. per a un buit d'obra de 330x415 cm, inclòs: bastiment, tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm als elements fixes i vidre aïllant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb tractament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	2				2,00	
							2,000
1AF2CA8A	<p><b>u FA8</b></p> <p>Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueitat, amb tres fulls batents de 45x415cm i dos fulls fixes de 86x415cm. per a un buit d'obra de 315x415 cm, inclòs: bastiment, tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm als elements fixes i vidre aïllant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb tractament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	1				1,00	
							1,000
1AF2CA9A	<p><b>u FA9</b></p> <p>Finestra d'alumini lacat RAL igual a les fusteries existents ( color fosc), amb segell de qualitat, executada amb perfils tipus Cor-70 RPT de Cortizo o equivalents, amb ruptura de pont termic amb varilla de poliamida de 25 mm, col.locada sobre bastiment de base, inclòs bastiment de base d'acer galvanitzat amb doble gafa i de 36 mm, triple junta d'estanqueitat i envidriament amb gomes epdm, cargols d'acer inoxidable i ferramenta d'accionament amb manetes i tanques de primera qualitat que assegurin l'estanqueitat, amb una porta de planxa d'acer de seguretat, amb pany i ferratges de seguretat de 90x210cm, full superior fixe de 90x205 i un fulls fixes de 86x415cm. per a un buit d'obra de 200x415 cm, inclòs: bastiment, tapajuntes i perfils especials de remat desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua. inclou vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+4 i 4+4 mm de gruix amb butiral acústic i cambra d'aire de 16 mm als elements fixes i vidre aïllant de dues llunes de 4+4 amb butiral transparent a l'interior i 4+4 amb tractament de protecció solar tipus SGG COOL-LITE ST de Saint Gobain o similar equivalent a al cara exterior i cambra d'arie de 16 mm. segellat de junts amb obra amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola, prèvia emprimació. inclou la resta d'elements necessaris per deixar el conjunt del revestiment completament col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta necessàries. tot segons plànols de fusteria i detalls.</p>	1				1,00	
							1,000
1AF2CAXP	<p><b>u Xapa acer lacada</b></p> <p>Folrat de reixa amb planxa d'acer de 3 mm. de gruix , amb acabat lacat de color RAL de la fusteria existent, fixada mecànicament</p>						
	f1	1	2,65			2,65	
	f2	1	2,84			2,84	

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	f3	1	2,65			2,65	
							8,140

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL I INSTAL·LACIONS</b>							
<b>SUBCAPITOL ISN SANITARIS I AIXETES</b>							
EJ13B71B	u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 40 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell lavabos	2				2,00	
							2,000
EJ14BA1P	u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model meridian de Roca, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	3				3,00	
							3,000
EJ1AB21P	u Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu alt,col.sob/pav. Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	1				1,00	
							1,000
EJ1ZAB01	u Reixa/protecció,munt.aboc.porcell. vitrif.,preu sup. Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior	1				1,00	
							1,000
EJ18LAAL	u Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70-80cm,brillant,ampl.<=5 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble office	1				1,00	
							1,000
EJ239121	u Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1 Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''	2				2,00	
							2,000
EJ2981B1	u Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu alt aixe.sort Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2'' abocador	1				1,00	
							1,000
EJ24A121	u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2'' Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''	3				3,00	
							3,000
EJ28512G	u Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets office	1				1,00	
							1,000
EJ331151	u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1''1/4,roscat sífó llautó crom Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1''1/4, roscat a un sífó de llautó cromat						

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		2				2,00	
EJ3817D7	u Desguàs recte p/aigüera,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC office	1				1,00	2,000
EJ33B16F	u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1''1/4,enllaç D=30mm,con Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	2				2,00	1,000
EJ38B4SF	u Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,All s Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació All segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació office	1				1,00	2,000
EJ42U010	u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	2				2,00	1,000
EJ43U005	u Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniq Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	2				2,00	2,000
EJ46U010	u Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec. Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	1				1,00	2,000
EJ46U020	u Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	1				1,00	1,000
EJ4ZU010	u Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	3				3,00	1,000
EQ514A02	m2 Taulell d'aglomerat de quars de 1ª qualitat, tipus silestone o s Taulell d'aglomerat de quars de 1ª qualitat, tipus silestone o similar equivalent, de 3 cm. de gruix, amb cantell de 5 cm col·locat a 45°, amb tractament antibacterià, cantells polits, col·locat encastat als paraments laterals, , segellat, totalment acabat. Inclou formació de forats per lavabo i polit de cantells dels forats. serveis	1	1,60	0,45		0,72	3,000
		1	1,50	0,40		0,60	
							1,320



## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL ISJ SANEJAMENT</b>							
ED111B21	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40						
	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró						
	aiguera	12					12,00
	lavabos	2	5,00				10,00
							22,000
ED15B771	m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides						
	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides						
	recollida inodors fins a baixant més proper	15					15,00
							15,000
<b>SUBCAPITOL IC climatització</b>							
<b>APARTAT ICF Unitats autònomes per a climatització</b>							
ICN010c	m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjan						
	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix.						
							38,500
ICN010	m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjan						
	Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.						
	Maquina Zona Nort	21,5					21,50
	Maquina Zona Sud	20,5					20,50
							42,000
ICN040	Ut Equip d'aire condicionat, unitat exterior sistema AIRDUO 1 x 1 I						
	Equip d'aire condicionat, unitat exterior sistema AIRDUO 1 x 1 ISKCK 120V R410A MC113 de CIAT o similar, amb distribució per conducte rectangular, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació a la unitat exterior trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 26,9 kW, potència calorífica nominal 31,1 kW, COP = 3,18 (classe A+). Inclou comportes de connexió per impulsíó/retorn i extracció de ventilació primària amb filtres g4 + F8. Detecció de filtres bruts. Protecció mitjançant magnetotèrmic estandar. Inclou regulació electronica CIATrtc amb comandament PGD1. Inclou Kit de control remot PGD1 amb dos targetes de derivació TCONN amb control amb sonda T+H d'ambient, freecooling termo-entàlpic. Inclou vàlvules de servei per les connexions frigorífiques i carga de fluid frigorígen. Totalment instal·lat i connexionat						
							2,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ICN030	<p><b>Ut Equipo de aire acondicionado, Unitat exterior + interior PANASON</b></p> <p>Equipo de aire acondicionado, Unitat exterior + interior, PANASONIC, modelo U-71PE1E5A o similar, con certificación EUROVENT, de las siguientes características:</p> <p>Potencia frigorífica: 7.10kW.            Potencia calorífica: 8.00kW.            Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 1.93kW.            Potencia eléctrica absorbida calefacción: 1.93kW.            COP: 4.15            EER: 3.68            Clasificación energética: A+            Caudal de aire unidad exterior frío: 3600m3/h.            Caudal de aire unidad exterior calor: 3600m3/h.            Presión sonora unidad exterior frío: 48dBA.            Presión sonora unidad exterior calor: 50dBA.            Dimensiones unidad exterior: 996x940x340mm.            Peso unidad exterior: 69Kg            Distancia frigorífica máxima: 50 m.            Conexión frigorífica Líquido-Gas: 3/8" – 5/8"            Límite de funcionamiento frío: -15/46°C.            Límite de funcionamiento calor: -20/24°C.            Alimentación: 230V.            Modelo: U-71PE1E5A            Inclou derivador de dos tubs.            Incluye control con termostato y control a distancia</p>						1,000
ICN022	<p><b>Ut Equipo de aire partido, bomba de calor inverter plus (1X1), tipo</b></p> <p>Equipo de aire partido, bomba de calor inverter plus (1X1), tipo pared con gas refrigerante R410A. Unidad exterior modelo CU-E9PKEA y unidad interior CS-E9PKEA, control remoto incluido. Marca PANASONIC, modelo KIT-E9-PKEA con certificación EUROVENT, de las siguientes características: Potencia frigorífica: 2.5kW. Potencia calorífica: 3.4kW. Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 515W. Potencia eléctrica absorbida calefacción: 700W. COP: 4.86 EER: 6.71 Caudal de aire unidad interior: 798-876m3/h. Caudal de aire unidad exterior: 1878-1782 m3/h. Presión sonora unidad interior: 39-23dBA. Presión sonora unidad exterior: 46-47dBA. Deshumidificación: 1.5 l/h. Dimensiones unidad interior: 295x870x255 mm. Dimensiones unidad exterior: 622x824x299 mm. Peso unidad interior: 10 Kg. Peso unidad exterior: 36 Kg. Límite de funcionamiento: -20/43 °C y -15/24 °C Alimentación: 230V (unidad exterior). Incluye control con termostato y control a distancia. Modelo: KIT-E9PKEA o similar.</p>						1,000
ICN020	<p><b>Ut Equipo de aire acondicionado, de unidad interior, bomba de calor</b></p> <p>Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,5 kW, potència calorífica nominal 3,2 kW, SEER = 7,1 (classe A++), SCOP = 4,2 (classe A+), EER = 4,03 (classe A), COP = 4 (classe A).</p>						2,000
EBIA01.db	<p><b>ut Suport metàl·lic, per suspendre climatitzador de fins 500 kg. Co</b></p>						3,000
EBIE02.ba	<p><b>m Desguassos per a unitats climatitzador conduït a baixant</b></p> <p>Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de PVC rígid de 32 mm, sífó, accessoris i conduït a baixant més pròxim. Completament instal·lat.</p>						20,000
EBIB01.fb	<p><b>ut Conj. amortidors de vibració metàl·lics, per a fan-coils i recup</b></p> <p>Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble pletina per a fan-coil i recuperadors de 500 kg i freqüència 1500 rpm. Completament instal·lat. Per exterior i interior</p>						16,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EBIB01.fa	<p>ut Conj. amortidors de vibració metàl·lics, per a fan-coils i recup</p> <p>Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble pletina per a fan-coil i recuperadors de 300 kg i freqüència 1500 rpm. Completament instal·lat. Per exterior i interior.</p>						4,000
<b>APARTAT ICR Sistemes de conducció d'aire</b>							
ICR010	<p>Ut Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació</p> <p>Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, protecció IP 44, cabal màxim de 350 m³/h. Tipus TD-Mixvent 350 /125 o similar.</p>						1,000
ICR021	<p>m² <b>Conducte autoportant rectangular per a la distribució d'aire cli</b></p> <p>Conducte autoportant rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 30 mm d'espessor, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel complex interior del conducte.</p>						498,000
ICR025c	<p>m <b>Tub flexible de 254 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.</b></p> <p>Tub flexible de 254 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.</p>						6,800
ICR025b	<p>m <b>Tub flexible de 305 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.</b></p> <p>Tub flexible de 305 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.</p>						8,500
ICR016c	<p>Ut <b>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 135 mm</b></p> <p>Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre.</p>						8,000
ICR015c	<p>m <b>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat,</b></p> <p>Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix.</p>						35,000
ICR025	<p>m <b>Tub flexible de 127 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.</b></p> <p>Tub flexible de 127 mm de diàmetre, amb aïllament incorporat.</p>						3,500
ICR030	<p>Ut <b>Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural</b></p> <p>Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x200 mm, muntada en conducte rectangular no metàl·lic.</p>						10,000
ICR050b	<p>Ut <b>Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E</b></p> <p>Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x300 mm, muntada en conducte rectangular no metàl·lic.</p>						17,000
ICZ010	<p>Ut <b>Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb lamel·les mòbils corb</b></p> <p>Reixeta d'impulsió d'alumini extrudit, amb lamel·les mòbils corbes horitzontals, amb comporta motoritzada per a regulació de cabal ocupant la superfície total de la reixeta, de 300x200 mm, model RLC1 "AIRZONE".</p>						4,000
ICR085b	<p>Ut <b>Silenciador de cel·les amb disseny higiènic i cel·les d'estalvi</b></p> <p>Silenciador de cel·les amb disseny higiènic i cel·les d'estalvi energètic, de 800 mm d'ample, 600 mm d'alt i 500 mm de llarg, amb 4 cel·les de 100 mm de gruix.</p>						

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ICR015	m Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix.						2,000
ICR016	Ut Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 450 mm Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre.						78,500
ICR016b	Ut Derivació simple 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, Derivació simple 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre.						8,000
ICR040b	Ut Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb plènum de xapa galvanitzada per a connexió lateral a tub flexible, de 595x595x278 mm, amb aïllament acústic, gamma AirQ, model DF-CI350APA "AIRZONE", per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.						2,000
ICR040	Ut Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb Difusor circular d'alumini extrudit, anoditzat color plata, amb plènum de xapa galvanitzada per a connexió lateral a tub flexible, de 595x595x278 mm, amb aïllament acústic, gamma AirQ, model DF-CI250APA "AIRZONE", per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.						7,000
ICR060	Ut Boca de ventilació en execució rodona adequada per a extracció, Boca de ventilació en execució rodona adequada per a extracció, de 125 mm de diàmetre, amb regulació de l'aire mitjançant el gir del disc central.						4,000
EBRG01.k	ut Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, UNE-EN 1366-2, de 400 x Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, segons UNE-EN-1366-2, de 400 x 350 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 230 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelectric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: SCHAKO BSKS o equivalent . Segons fitxes tècniques de projecte.						4,000
EBRG01.j	ut Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, UNE-EN 1366-2, de 300 x Comporta tallafocs, rectangular, RF-120, segons UNE-EN-1366-2, de 300 x 300 mm amb premarc dotada d'actuador elèctric de 230 V amb recàrrega automàtica, fusible termoelectric i dos interruptors final de carrera. Completament instal·lada. Marca/model: SCHAKO BSKS o equivalent . Segons fitxes tècniques de projecte.						0,000
							0,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ICR110b	<b>APARTAT ICT Unitats de tractament d'aire (recuperadors)</b> Ut Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, Recuperador de calor aire-aire, amb bescanviador de flux creuat, cabal de 2200 m³/h, eficiència sensible 60%, per a muntatge horitzontal dimensions 600x1102x1202 mm i nivell de pressió sonora de 54 dBA en camp lliure a 1,5 m. Amb filtres F6 + F7 instal·lats. Marca Sodeca model RIS-1900H o similar. Amb control automàtic de Bypass integrat. Amb sensors de temperatura d'entrada i sortida i control de CO2. Amb aïllament tèrmic i acústic. Totalment instal·lada						1,000
ERJL70.aa	<b>APARTAT ICU Electricitat i Connexionat</b> ut Alimentació a subestació control amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 Alimentació a subestació control, incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure, tub PVC rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata metàl·lica perforada classe M1 amb tapa, accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.						0,000
ERJK75.aa	ut Alimentació a Fan Coil, Climatitzador Compacte, Ventilador inclò Alimentació a Fan Coil, Climatitzador Compacte, Ventilador incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm², accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat						5,000
ERJK75.ab	ut Alimentació a Comporta Tallafocs incloent cable de coure 07Z1-K, Alimentació a Comporta Tallafocs incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm², accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat						0,000
EQLB13	ut Cablejat elèctric des de la unitat fan-coil al termostat ambient Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat fan-coil al termostat ambient i comandament de tres velocitats i vàlvula de 3 vies, a base de tub de PVC rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.						4,000
EQLC20	ut Alimentació de control a comporta tallafocs, amb actuator. Alimentació de control a comporta tallafocs, amb actuator incloent conductors unipolars 07Z1-K, tubs i caixes PVC, des d'actuator i interruptors final de carrera fins a quadre elèctric comportes. Completament instal·lada.						0,000

# AMIDAMENTS

## PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL IE Elèctriques</b>							
<b>APARTAT IEC Escomesa</b>							
IEC010	Ut <b>Conjunt TMF10-250, de fins a 250 A d'intensitat, per 1 comptador</b>						
	Conjunt TMF10-250, de fins a 250 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en espai tècnic de local. Dissenyat per comptador electrònic. Inclús equip complet de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Amb modul de protecció diferencial Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3.						
							1,000
IEL010	m <b>Línia general d'alimentació fix en superfície formada per cables</b>						
	Línia general d'alimentació fix en superfície formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x120+1G70 mm <sup>2</sup> , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC llis de 160 mm de diàmetre.						
							8,150
<b>APARTAT IED Derivacions individuals</b>							
IED010b	m <b>Derivació individual trifàsica fix en superfície per local comer</b>						
	Derivació individual trifàsica fix en superfície per local comercial o oficina, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm <sup>2</sup> , sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC llis de 90 mm de diàmetre.						
							15,400
<b>APARTAT IEI Instal·lacions interiors</b>							
IEI040	Ut <b>Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina, composta</b>						
	Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat en safates perforades d'acer galvanitzat. Quadres interiors totalment instal·lats i connexionats. Segons esquema unifilar.						
							1,000
USIM00068	u <b>Mini Columna Optiline aluminio 613x100x153 m 2 caras. Model UNIC</b>						
	Mini Columna Optiline aluminio 613x100x153 m 2 caras. Model UNICA SISTEM ISM20609 de Schneider o similar.. Minicolumna vacia de dos caras, montada sobre una fijación ranurada al suelo. Incluye una cubierta frontal en aluminio. Ranura para pisocanal en aluminio. Incluye pieza de tope, kit de puesta a tierra e instrucciones de montaje. Se incluye anillo de estanqueidad para la fijación al suelo. Sin puesta a tierra. Totalmente cableada.						
							16,000
USIM00067	u <b>Kit puesto de trabajo. 4 columnas. Model U70.141.18 de Scheneide</b>						
	Kit puesto de trabajo. 4 columnas. Model U70.141.18 de Scheneider o similar. Incluye caja para empotrar. Totalmente instalada y conexionada.						
							3,000
EQFA40.ac	m <b>Conductor de coure nu recuït de 35 mm<sup>2</sup>, per a posada a terra de</b>						
	Conductor de coure nu recuït de 35 mm <sup>2</sup> de secció nominal i una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de tirants de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent. Completament instal·lat.						
							69,540

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL IF Fontaneria</b>							
<b>APARTAT IFI Instal·lació interior</b>							
IFI008	Ut Aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8", pe Aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8", per a col·locar sobre canonada de polietilè reticulat (PE-X), mitjançant unió roscada.						3,000
IFI005	m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.						14,300
IFI010c	Ut Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotac Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.						2,000
IFI010d	Ut Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: a Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.						1,000
IFI005b	m Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.						24,600
<b>SUBCAPITOL II Il·luminació</b>							
<b>APARTAT III Interior</b>							
III1501	Ut Luminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w Luminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w, (L= 3700 lumens), emissió de luz: directe haz, característica de il·luminació directa: simètric, tipo de montaje: montaje superficial o suspendido.						49,000
III150	Ut Luminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w Luminària lineal Philips SM120V W20L120 1xLED37S/840 LED de 41w, o similar. (L= 3700 lumens), emissió de luz: directe haz, característica de il·luminació directa: simètric, tipo de montaje: montaje superficial o suspendido. REGulable						28,000
III140	Ut Kit para montaje suspendido de luminaria lineal LED. de 5 puntos Kit para montaje suspendido de luminaria lineal LED. de 5 puntos.						9,000
III160	Ut Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent T Aplic de pared, de 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent TC-L de 24 W.						2,000
III010b	Ut Luminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL d Luminària, de 1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58 W.						9,000
USIM71050133-	u Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10V regulable o similar. Con sopor Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10V. Òptica: 45°. Fuente de luz: LED. Tc: 3000K. Incluye fuente de alimentación. Potencia: 21W. Referencia: 71050133-483 o similar. Regulable.						6,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
USIM72523033-	u Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL 24W LED o similar Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL. Óptica: 120°. Fuente de luz: LED. Tc: 3100K . Incluye fuente de alimentación. Potencia: 24W. Referencia: 72523033-983						29,000
IIC020	<b>APARTAT IIC Sistemes de control i regulació</b> Ut Detector de moviment d'infraroigs automàtic, per una potència mà Detector de moviment d'infraroigs automàtic, per una potència màxima de 300 W, angle de detecció 130°, abast 8 m.						5,000
IIC010	Ut sensor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica integrada, grau de sensor crepuscular amb cèl·lula fotoelèctrica integrada, grau de protecció IP54, 10 A, per a comanda- ment automàtic de làmpades fluorescents de 2000 VA de potencia total instal·lada.						5,000
<b>SUBCAPITOL IS Comunicacions i Seguretat</b>							
<b>APARTAT IS.1 VEU/DADES</b>							
ERHG21.da	ut Punt de connexió veu/dades amb conductor de 4 parells trenats ti Conductor de 4 parells trenats tipus UTP de categoria 6 amb diàmetre de conductor 0,574 mm (23 AWG) segons norma ISO/IEC DIS 11801, sota tub de PVC rígid en execució vista en falç sostre i tub de PVC flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a repar- tidor. Completament instal·lat. Marca/model: KERPEN/MEGALINE o equivalent						2.015,000
EVLD50	ut Certificació per enllaç de veu i dades, registres i emissió de c Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la trans- missió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoria dels seus components						70,000
ERJM55.ab	ut Alimentació a rack incloent cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexi Alimentació a rack incloent cable i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.						1,000
EQGA11.i	ut Conductor de coure rígid de 25 parells amb aïllament de cinta de Conductor de coure rígid de 25 parells amb aïllament de cinta de polièster i coberta lliure d'halogens (LSHF), amb part proporcional d'accessoris i connectors. Completament instal·lat.						15,000



## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>APARTAT IS.2 CONTRAINTRUSIO</b>							
1TK0R13FI	<b>ut Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge de su</b> Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge de superfície, en portes, format per interruptor magnètic i imà, allotjats en caixes metàl·liques amb protecció contra sabotatge, placa de suport i separador. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS/CMP o equivalent						2,000
ENAD10.ca	<b>ut Detector bivolumètric infrarrojos i microondes Doppler, 40 zones</b> Detector bivolumètric d'infrarrojos passius i microondes Doppler, amb memorització d'alarma allotjat en caixa plàstica amb protecció contra sabotatge, 40 zones de protecció PIR i cobertura MW regulable. Àrea de vigilància 12 x 12 m, sensibilitat de resposta constant per a un marge de temperatura ambiental adequat i alta fiabilitat. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS/LM100 C o equivalent						4,000
ENCB20.ba	<b>ut Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció</b> Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció, amb protecció antisabotatge, incloent placa suport, electrònica i caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS/SAT-12 o equivalent						1,000
ENCC10.bba	<b>ut Teclat consola alfanumèrica, amb 2 línies de 16 caràcters</b> Teclat consola alfanumèrica, amb display LCD de visió gran-angular, amb 2 línies de 16 caràcters, programable per a cada punt de protecció. Incorpora brunzidor i leds d'estat. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS/SAK S1 ES o equivalent						2,000
EMCC30.bba	<b>ut Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, metàl·lica, dos to</b> Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, metàl·lica, de dos tonalitats, amb pilot lluminós intermitent, incloent embellidor i caixa de protecció per a intempèrie. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS/SR27 o equivalent						1,000
ERGB10.agb	<b>ut Punt connexionat de contacte magnètic, des de les unitats de control</b> Punt de connexionat de contacte magnètic, des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.						2,000
ERGB10.agb	<b>ut Punt connexionat de bivolumètric, des de les unitats de control</b> Punt de connexionat de bivolumètric, des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.						3,000
ERGB10.afa	<b>ut Punt connexionat de multiplexor, des de les unitats de control</b> Punt de connexionat de multiplexor, des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.						1,000
ERGB10.afb	<b>ut Punt connexionat de teclat, des de les unitats de control de lí</b> Punt de connexionat de teclat, des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.						1,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ERGB10.afc	<p>ut Punt connexionat de sirena , des de les unitats de control de lí</p> <p>Punt de connexionat de sirena , des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.</p>						1,000
ENCA20.a	<p>ut Central de seguretat microprocessada, bidireccional, per 8 zones</p> <p>Central de seguretat microprocessada, control bidireccional, per 8 zones programables, ampliable 48 zones cablejades y 48 zones via radio, amb comandament per consoles multifunció numèriques/alfanumèriques, codis d'accés, relès d'alarma, font d'alimentació i bateria d'emergència per funcionament de fins a 1 hora en alarma i 72 hores en repòs. Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS/SINTONY 220 o equivalent</p>						1,000
ERJM55.ad	<p>ut Alimentació a central de seguretat incloent cable de coure 07Z1-</p> <p>Alimentació a central de seguretat incloent cable i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rigid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.</p>						1,000
EGHB11Xa	<p>ut Programació i posada en marxa del sistema de seguretat conrtaint</p> <p>Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de seguretat conrtaintrusió compost per 34 punts incloent software standard, programació específica, proves i demostracions per al seu perfecte funcionament. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS o equivalent</p>						1,000
<b>SUBCAPITOL IO Contra incendis</b>							
<b>APARTAT IOA Enllumenat d'emergència</b>							
IOA020b	<p>Ut Luminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lin</p> <p>Luminària d'emergència, per a adossar a a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens.</p>						28,000
<b>APARTAT IOS Senyalització</b>							
IOS010	<p>Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de pol</p> <p>Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420 mm.</p>						15,000
IOS020	<p>Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de polies</p> <p>Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420 mm.</p>						14,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>APARTAT IOX Extintors</b>							
IOX010	Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb p Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor.						4,000
IOX010b	Ut Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor.						2,000
<b>APARTAT IOJ Protecció pasiva contra incendis</b>							
IOJ012	m <sup>2</sup> Revestiment ignífug amb pasta aquosa, d'alta elasticitat i lleug Revestiment ignífug amb pasta aquosa, d'alta elasticitat i lleugerament intumescents, de color blanc, aplicada en capa de 3 mm, per a segellat de penetracions per a cables i canalitzacions de cables.						2,000
<b>SUBCAPITOL IAJ AJUDES</b>							
PPAUAJUD	u ajudes a instal.lacions Ajudes de ram de paleta en instal.lacions complertes de: Sanejament, il.luminació, electricitat, climatització, ventilació, comunicacions, dades, audiovisuals, lampisteria, seguretat, contraincendis, etc., per a una correcta execució de les instal.lacions que compren: ma d'obra i materials per obrir i tapar regates i forats, col·locació de caixetins, formació de pasamurs, forats en forjats amb màquina taladradora de diamant amb aigua, encast de petits elements, formació de bancades per a maquinaries, descarregues de material en planta i posterior retirada de runa. ajudes a instal.lacions	1					1,00
							1,000

## AMIDAMENTS

### PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01.08 EQUIPAMENTS</b>							
EMDBRETO	u Elements de retolació i senyalització que inclou rètol exterior Elements de retolació i senyalització que inclou rètol exterior indicatiu, retolació interior de l'oficina (indicació de taules, despatxos, lavabo ....) i elements de senyalització d'emergència i seguretat. Tot segons detall projecte.	1				1,00	
							1,000
EMDBREOF	u Mobiliari office Mobles alts i baixos per a office de fusta amb acabat de melamina color , amb ferratges i frontisses de primera qualitat, amb sòcol, segons detall de projecte.	1				1,00	
							1,000